

VIDEO TIMER AND TITLER

時刻・文字発生装置

Model VTT-16N RoHS

映像 16 入力 映像 16 出力 外部リモート対応、SNTPクライアント対応

株式会社土方電機

東京都福生市南田園 1-13-1

TEL 042-552-7246

概要

この装置は映像信号に日付や時刻、タイトル、マスクキングを重畳し出力する装置です。

特長

- 映像入力端子を16、映像出力端子を16それぞれに日付や時刻、タイトル、マスクキングを重畳します。
- タイトルはグラフィック表示ですので、ロゴマークなど任意の図形を含めて表示することが可能です。
- タイトルは付属ソフトによりPCで作成し、RS232Cで本機にダウンロードします。

仕様

- 映像入力 NTSC 16(BNC 型)
- 映像出力 NTSC 16(BNC 型)
- 日付表示 ON/OFF
- 時刻表示 ON/OFF
- 日付、時刻設定 FRONT SW
- 表示分解能 アンブラッキング部分で水平320ドット、垂直240ライン（ハード補間機能あり）
- 時刻補正機能 時パルス、分パルス、秒パルス 無電圧接点で外部入力信号による。
JJY-200（シチズン）によりシリアル通信による補正。
または GPS レシーバによりシリアル通信による補正。
SNTP クライアントによる補正。
- タイトル表示位置 チャンネルごとに移動可能※1
- タイトル書き換え 付属ソフトにて可能※2

※1 タイトル書き換え中は時刻表示を行いません。
タイトル書き換え回数の限度は約10万回です。
日付や時刻がタイトルと重複すると日付や時刻が優先されます。

※2 RS232Cポートを備える Windows 搭載パソコンが必要です。
最新ソフトは当社ホームページからダウンロードできます。
Windows XP、Windows 7(x86,x64) 対応

◎以下全チャンネル共通事項（チャンネルごとに独立して行えません）

- 日付表示位置 2012/01/31, 12/01/31, 2012-01-31, 12-01-31（表示位置は1文字単位で移動可能）
- 時刻表示形式
12:34 24 時制秒表示なし
12:34:56 24 時制秒表示あり
0:34 12 時制秒表示なし、AM/PM 表示なし
0:34:56 12 時制秒表示あり、AM/PM 表示なし
0:34AM 12 時制秒表示なし、AM/PM 表示あり
0:34:56PM 12 時制秒表示あり、AM/PM 表示あり
12:34:56:78 24 時制秒表示及び秒未満表示あり

※秒未満の表示は簡易方式であり、約 ±0.03 秒の誤差があります。

- 電源 AC アダプター（DC5V/4A）
- 重量 2.2Kg
- 消費電力 20VA 以下
- 外形 W420 × D144 × H44

付属品

- 本体
- AC アダプター
- 取扱説明書（保証書付き）
- EIA 1U ラックマウント（別売）

